



1601891 - Innovario®-unit met geïntegreerd chassis - Links



Beschrijving

De Innovario® is een oogheelkundige onderzoekseenheid die moderne technologie, ergonomische functionaliteit en een verfijnd design naadloos combineert. Dankzij de verstelbare telescopische tafel, phoropterarm en patiëntstoel biedt de unit maximaal comfort voor zowel patiënten als zorgverleners. De optionele draadloze stoelverplaatsing maakt moeiteloze onderzoeken mogelijk voor rolstoelgebruikers, zonder dat een transfer nodig is.

Met zijn modulaire ontwerp kan de Innovario® volledig worden aangepast aan technische specificaties, kleuren en afwerkingen, waardoor hij perfect aansluit bij elke praktijk. De unit is ontworpen voor duurzaamheid en hygiëne, met hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen desinfectie en geschikt zijn voor langdurig gebruik.

Voor een optimale ergonomie zorgt de optionele elektromotorische hoogtewerstelling voor een traploze aanpassing tussen 71–96 cm, zodat de onderzoekshoogte geschikt is voor patiënten van alle lengtes. De telescopische tafel, verkrijgbaar met handmatige of motorische verstelling, biedt plaats aan één tot drie diagnostische apparaten, wat zorgt voor ongeëvenaarde flexibiliteit.

Belangrijkste kenmerken:

- Telescopische instrumententafel met één, twee of drie posities – handmatig of elektrisch verstelbaar
- Phoropterrail – handmatig of elektrisch verstelbaar
- Fysiologische phoropterarm, voorover gekanteld, met of zonder traploos verstelbare kantelfunctie
- Multifunctionele kolom voor werklamp, flatscreenhouder en projectormontage
- Comfort-elektronica voor verlichtingsregeling, verduistering, patiëntstoelbediening en optotype-weergave (optioneel)
- Antibacterieel folietoetsenbord, met of zonder achtergrondverlichting
- Opladhouders en golfvormige tray voor oogheelkundige handinstrumenten
- Draadloze stoelverplaatsing voor eenvoudige onderzoeken van rolstoelgebruikers

Technische specificaties:



- **Lengte:** 1028 mm
- **Diepte (2e positie):** 2165 mm
- **Diepte (3e positie):** 2660 mm
- **Standaard hoogte:** 860 mm
- **Hoogteverstelling:** 710–960 mm
- **Gewicht:** ca. 250–330 kg
- **Voedingsspanning:** 230 V, 50/60 Hz
- **Normering:** EMVG/DIN EN 60601-1-2 | MPG 1 | IP 20
- **Vermogensverbruik:** ca. 1400 VA

Met zijn innovatieve ontwerp, flexibele configuratie en hoge hygiënestandaarden is de Innovario® de ideale, toekomstbestendige oplossing voor moderne oogheekundige praktijken.

Specificaties

Merk	Block Optic
sku	1601891
Type verpakking	Stuk